

## Technikai Adatlap

### S-NT

**Felhasználási terület**  
**Nyomtatható anyagok**

**Tulajdonságok**

**Ellenállás**

**Előkezelés**

**Hígító/Késleltető/Keményítő/Egyéb  
adalékok**

**Szárítás**

**Kezelés/Keményedés**  
**Tárolás**

**Nyomtatási körülmények**

### Két komponensű festék

autóipar (motorgépház fedél), matricák  
ABS, alumínium, fém, polipropilén  
(előkezelt).

Tartósan rugalmas, jó fedőképesség,  
alkalmas ételcsomagolóanyag  
nyomtatáshoz (külső), légszárítás,  
sütőszárítás, szitanyomásra alkalmas,  
karcálló, gyorsan száradó, jó területi  
képesség, jó mechanikai ellenállás.

Teljes: alkohol, alkohol alapú tisztítószer, kéz izzadási, fény,  
híg savak, víz, időjárási körülmények.  
Korlátozott: zsírok és olajok.

A nyomtatandó felületeknek zsírtól és más  
szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

Hígító VDS 1015 (gyors száradás)  
Hígító VDS 1015 (lassú száradás)  
Hígító VDS 380 (lassú száradás)  
Késleltető VZ 380  
Keményítő LMN 1 (UV rezisztens)  
Területjavító VL

Kémiaileg reaktív száradás.  
Szobahőmérsékleten (20-25°C) 2-3 perc.  
(fogás- és porszáraz)  
Heat shock-szárítás: 30 másodperc.  
Sütőben szárítás: az idő és a hőmérséklet a  
nyomtatandó alapanyagától függ.  
(irányérték: 80° C +/- 20 perc a festék film  
vastagságtól függően).

72 óra 20-25°C-on.

21°C-on 1 év eredeti, felbontatlan  
csomagolásban. Magasabb hőmérsékleten  
való tárolás esetén, csökkenhet az  
eltarthatóság.

10 rész S festék : 1 rész LMN 1 keményítő  
Nyomtatáshoz: 10-20% hígító (VDL 380,  
VDL 1015 vagy VDS 1015).  
Késleltetés: csak a VZ 380 késleltetővel.  
A felhasználási idő bekeverve 20°C-on 12  
óra.

**Nyomtatási információ**  
**Felülnyomtathatóság**  
**Szabványügyi megfelelés**

**Tisztítás**

-  
6 órán belül

A biztonsági adatlap megfelel a REACH (EG) 1907/2006 irányelvnek, címkézés, valamint feldolgozás, tárolás és ártalmatlanítás védelmére vonatkozó információkat tartalmaz. A felhasznált alapanyagok az EN 71-3 európai szabvány megengedett határértékein belül vannak.

Az RM tisztító folyadék használandó az eszközök és klisék tisztítására.

A tamponok tisztítására tampontisztító ajánlott.

<b>Festék színek</b>	
Alapszínek	101801-101823
Átlátszó (Clear)	101850
Ezüst	101851
Arany	101852
Process Sárga	101880
Process Magenta	101881
Process Cián	101882
<b>Hígító</b>	
VDL 380	120105
VDL 1015	120107
VDS 1015	120108
<b>Késleltető</b>	
VZ 380	120206
<b>Keményítő</b>	
LMN 1 (0,2 L)	120309
LMN 1 (1 L)	120302
<b>Területsjavító</b>	
VL	120501

<b>Tisztító</b>	
RM	120401
<b>Tampontisztító</b>	
Tampontisztító	120404